

**MI8A-I/O S SUBD15B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spezifischer Adapter an RELAIS MICROSERIE mit einem Kabel mit 10-poligem Flachsteckverbinder oder 15-poligem Steckverbinder Sub-D.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Adapter, MICRO-Interface, Steckverbinder IEC 60603/DIN41612, Schraubanschluss
Best.-Nr.	<a href="#">8800220000</a>
Typ	MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN)	4032248497157
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:33:33 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## MI8A-I/O S SUBD15B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	61 mm	Breite (inch)	2,402 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Länge	32 mm	Länge (inch)	1,26 inch
Nettogewicht	31,8 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-20...85 °C	Betriebstemperatur	0...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-----------

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

### Anschluss Daten

Versorgungsspannung	max. 30 V AC/DC
---------------------	-----------------

### Bemessungsdaten

Betriebsspannung	30 V UC	Maximalstrom pro Kanal	0,5 A
Betriebsstrom Gesamt	2 A		

### Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 50 V AC
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung	0,35 kVAC		

### Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Schraubanschluss
--------------------	------------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN</a>
-------------------	-----------------------