

UV66-ADV-12-IPM-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Der IPM 10 ist ein hochmoderner Industrie-Schaltschrankmonitor mit einer Eingangsspannung von 24 VDC.

Die robusten und langlebigen kapazitiven Multitouch-Panels sind in den Diagonalen 10,1", 12,1", 15,6", 18,5" und 21,5" erhältlich. Mit zwei USB-Ports und einem integrierten Hub können Peripheriegeräte direkt an den Monitor angeschlossen werden. Als Videoeingang kann eine VGA- oder DVI-D-Schnittstelle genutzt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Industriemonitor, Displaygröße 12,1", MultiTouch, Kapazitiver Touch, Frontschutz IP66 |
| Best.-Nr. | 2676670000 |
| Typ | UV66-ADV-12-IPM-10 |
| GTIN (EAN) | 4050118750294 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 17. April 2021 08:15:56 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

UV66-ADV-12-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------------|------------|---------------|-------------|
| Breite | 331 mm | Breite (inch) | 13,031 inch |
| Gewicht | 5.200 g | Höhe | 234 mm |
| Höhe (inch) | 9,213 inch | Nettogewicht | 1.700 g |
| Tiefe | 73 mm | Tiefe (inch) | 2,874 inch |

Temperaturen

| | | | |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|
| Lagertemperatur | -5 °C ... +60 °C | Betriebstemperatur | 0 °C ... +50 °C |
| Feuchtigkeit | 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung) | | |

Allgemeine Daten

| | | | |
|---------------------|------------------|--------|--|
| Schutzart | IP66 | | |
| Spannungsversorgung | 24 V DC isoliert | | |
| Stromaufnahme | Spannung | 24 V | |
| | Strom | 0,67 A | |

Ausstattung

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Anzahl darstellbare Farben | 16 M | Auflösung | 1280 x 800 |
| Blickwinkel (Horizontal) | Links: 88° / Rechts: 88° | Blickwinkel (Vertikal) | Oben: 88° / Unten: 88° |
| Größe | 12.1 " | Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Material Display | Glas | Material Rahmen | Aluminium |
| Touch-Screen | kapazitiv, MultiTouch | | |

Systemdaten

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Schnittstellen hinten | 1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB 2.0 |
|-----------------------|------------------------------|

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | E141197 |

Downloads

| | |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | Declaration of Conformity - UV66-ADV-XX-IPM-10 |
| Anwenderdokumentation | Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10 |
| Broschüre/Katalog | Catalogues in PDF-format |