

**ADAP EX 3NPT-M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje), Adapter, 3" NPT ,M 32, IP54, mosiądz, niklowany
Nr zam.	<a href="#">1737890000</a>
Typ	ADAP EX 3NPT-M32
GTIN (EAN)	4008 190957865
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 21:39:32 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**ADAP EX 3NPT-M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 2 354 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Informacje ogólne**

Dławnice kablowe	metryczna	Stopień ochrony	IP54
Wskaźówka: stopień ochrony	Proszę przestrzegać instrukcji eksploatacji, aby osiągnąć wyższy stopień ochrony IP.	gwint (wewnętrzny)	
gwint (zewnątrzny)	3" NPT	rodzaj ochrony z GWDR	M 32 IP54
tworzywo	mosiądz, niklowany	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

**Numery certyfikatów przepustu kablowego**

DEF   Warunki zatwierdzenia	ATEX, IECEX	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	SIRA 09ATEX1322X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX)	IECEX SIR09.0131X	Oznaczenie	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)