

MTA 30 MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dank der großen Modellvielfalt mit Ausgangsspannungen von 5, 12, 24 und 48 V sowie umfangreicher internationaler Zulassungen eignen sie sich für den Einsatz in vielen Anwendungen. Die Leistungsbandbreite reicht von 35 W bis 350 W. Die individuelle Anpassungsfähigkeit macht PRO-PM zur richtigen Wahl für viele Standardmaschinen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Elektronikgehäuse, Montageadapter
Best.-Nr.	1251320000
Typ	MTA 30 MF
GTIN (EAN)	4050118042702
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 03:41:20 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

MTA 30 MF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Gewicht	97 g	Höhe	10,5 mm
Höhe (inch)	0,413 inch	Länge	97,3 mm
Länge (inch)	3,831 inch	Nettogewicht	97 g

Allgemeine Angaben

Gewicht	97 g
---------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-04-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD