

**VP M32-EXE SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	VPK EX (заглушка Ex из пластика), Заглушка, M 32, 15 mm, IP66, IP68, Полиамид
Номер для заказа	<a href="#">1737100000</a>
Тип	VP M32-EXE SW
GTIN (EAN)	4008 190956578
Кол.	100 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 10:55:09 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## VP M32-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	20,5 мм	Длина (в дюймах)	0,807 inch
Масса нетто	10,4 g		

## Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	LCIE 08 ATEX 6085X	Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX LCI 08.0035X
Обозначение	Ex e II, Ex tD		

## Общие данные

Вид защиты	IP54, IP66	Вид защиты с GWDR	IP66, IP68
Галогены	Нет	Длина резьбы	15 мм
Кабельные вводы	Метрический	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид	Примечание: степень защиты	IP54 по стандарту EN 60529, миним. без плоской прокладки; IP66 по стандарту EN 60529, миним. без плоской прокладки; IP68 по стандарту EN 60529, с плоской прокладкой; за исключением 2D-систем, как указано в сертификате Ex, для IP66 требуется плоская прокладка.
Размер под ключ 1	36 мм	Резьба (наружная)	M 32
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Шаг резьбы	1,5 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**VP M32-EXE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

