

LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , niebieski
Nr zam.	9200360000
Typ	LIS 2,5M3,5 V
GTIN (EAN)	40322484 10187
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 06:10:49 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	6,1 mm	Głębokość (cale)	0,24 inch
Masa netto	0,78 g	Szerokość	22,2 mm
Szerokość (cale)	0,874 inch		

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka widelkowa 2,0 mm ² / M3,5
---------------	---

Łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	11,3 mm	Długość połączenia (l)	17,8 mm
Gęstość złącza (S1)	0,8 mm	Kolor identyfikacyjny	niebieski
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²	izolacja	dostępny
rozmiar	M 3,5	rozmiar (boleć)	M 3,5
Średnica kołnierza plastikowego (D)	4,5 mm	Średnica wewnętrzna (d1)	3,7 mm
Średnica zewnętrzna (d)	6,4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN](#)

LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

