

**LIS 2,5M3,5 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , синий
Номер для заказа	<a href="#">9200360000</a>
Тип	LIS 2,5M3,5 V
GTIN (EAN)	40322484 10187
Кол.	100 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:52:37 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	6,1 мм	Глубина (дюймов)	0,24 inch
Масса нетто	0,78 g	Ширина	22,2 мм
Ширина (в дюймах)	0,874 inch		

## Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией в форме вилки 2,0 мм <sup>2</sup> / M3,5
-------------------	---

## Соединители

Внутренний диаметр (d1)	3,7 мм	Диаметр пластиковой манжеты (D)	4,5 мм
Длина пластиковой манжеты (b)	11,3 мм	Длина соединения (l)	17,8 мм
Идентификационный цвет	синий	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PVC	Наружный диаметр (d)	6,4 мм
Плотность соединения (S1)	0,8 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 мм <sup>2</sup>	Размеры	M 3,5
Размеры (болты)	M 3,5		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Технические данные [EPLAN](#)

**LIS 2,5M3,5 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

