

UV66-ECO-7-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



u-view-Touchpanels von Weidmüller bieten eine hervorragende Bildqualität und können in den meisten industriellen Umgebungen eingesetzt werden.

Das Portfolio bietet verschiedene Bildschirmgrößen von 4,3" bis 15,6" und verfügt über resistive oder kapazitive Touchscreens.

Alle Panels sind mit einem Linux-Betriebssystem und einem HTML5-fähigen Browser ausgestattet und sind durch den integrierten Kiosk-Modus und ihre einfache Konfiguration für Web-Anwendungen optimiert.

Somit sind sie die perfekte Lösung für webbasierte Visualisierungen und ermöglichen den Zugriff auf verschiedene Webserver, z. B. u-create PROCON-WEB, u-control web und viele mehr.

Die Panels haben ein besonders flaches Design, mit industrietauglichem IP66-Gehäuse.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	webfähiges Touchpanel, Displaygröße 7", Resistiv, Frontschutz IP66
Best.-Nr.	2555780000
Typ	UV66-ECO-7-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566147
VPE	1 Stück

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	186 mm	Breite (inch)	7,323 inch
Höhe	138 mm	Höhe (inch)	5,433 inch
Nettogewicht	472 g	Tiefe	35,3 mm
Tiefe (inch)	1,39 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-20 °C ... +85 °C	Feuchtigkeit	10–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
-----------------	-------------------	--------------	--

Allgemeine Daten

Betriebssystem	Linux + Browser (HTML5)		
Schutzart	IP66		
Spannungsversorgung	24 V DC		
Stromaufnahme	Spannung	24 V	
	Strom	0,25 A	
Versorgungsspannungsbereich	Spannungsart	DC	
	Spannung, min.	20,4 V	
	Spannung, max.	27,6 V	

Ausstattung

Anzahl darstellbare Farben	16 M	Helligkeit	350 cd/m ²
Material Display	Kunststoff	Material Rahmen	Kunststoff
Touch-Screen	resistiv		

Systemdaten

Betriebssystem	Linux + Browser (HTML5)	Prozessor	ARM Cortex A9 800 MHz i.MX6 Solo
Schnittstellen hinten	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1x Micro-USB 2.0 (Typ B)	Speicher (Flash)	4 GB
Speicher (RAM)	512 MB		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E512053

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Anwenderdokumentation	QGUI UV66 HMI (ECO) Update instructions
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format