

KQI-M2/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Nr zam.	1492090000
Typ	KQI-M2/-0,5
GTIN (EAN)	4050118301892
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 02:48:26 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KQI-M2/-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,29 g

Łączniki

Długość połączenia (l)	14 mm	Kolor identyfikacyjny	żółty
Materiał/tworzywo sztuczne	PA	Otwór	M 2
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,1 mm ²
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	2,2 mm	Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	2,3 mm
Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	1 mm	Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [EPLAN](#)

KQI-M2/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

