

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Номер для заказа	9001280000
Тип	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008 19001 1215
Кол.	1 Шт.

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	135 мм	Высота (в дюймах)	5,315 inch
Глубина	16 мм	Глубина (дюймов)	0,63 inch
Масса	110 g	Масса нетто	122 g
Ширина	82 мм	Ширина (в дюймах)	3,228 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Описание артикула
Инструмент для зачистки проводов до 1 мм² для ПВХ/силикона

Инструменты для снятия изоляции

Диаметр провода, макс.	1,3 мм	Диаметр провода, мин.	0,3 мм
Длина зачистки, макс.	7 мм	Зона снятия изоляции AWG, макс.	18 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	28 AWG	Зона снятия изоляции, мин.	0,08 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,08 mm ²
Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией		

Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

