

**CMA-31-500-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wtykowe przekładniki prądowe nadają się w szczególności do montażu na szynie zbiorczej.

Zalety:

- System połączeń bezśrubowych z zaciskiem sprężynowym.
- Metoda szybkiego podłączania żył jednodrutowych oraz przewodów cienkodrutowych.
- Odporny na wstrząsy i wibracje, duże siły mechanicznego mocowania
- Duża wytrzymałość prądowa

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Prąd pierwotny: 500 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 5 VA, klasa dokładności: 0,5, zamknięty przekładnik prądowy
Nr zam.	<a href="#">1482070000</a>
Typ	CMA-31-500-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118291100
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 02:09:58 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**CMA-31-500-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	52 mm	Głębokość (cale)	2,047 inch
Masa netto	245 g	Szerokość	60 mm
Szerokość (cale)	2,362 inch	Wysokość	80,9 mm
Wysokość (cale)	3,185 inch		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------

**Właściwości elektryczne**

Obciążenie wtórne	5 VA	Prąd pierwotny	500 A
Prąd wtórny maks.	5 A	klasa dokładności	0,5

**Wymiary przewodów pod napięciem**

Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń	Przewodnik okrągły	25,7 mm
Szyba	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją

**Koordinacja izolacji**

klasa dokładności	0,5	standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
-------------------	-----	----------	--------------------------------------

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">UL-certificate Certification UL</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">instruction sheet english.pdf</a> <a href="#">Betriebsanleitung deutsch</a>

**CMA-31-500-5A-5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

www.weidmueller.com

