

**CBC-SP 12-100/25 V2 WT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Спиралевидные и оплетенные рукава особенно подходят для создания компактных систем прокладки кабеля в коммутационных устройствах и шкафах управления. Они используются для прокладки, защиты и связывания кабелей и проводов – например, в местах перехода между внутренней частью корпуса и дверью.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Защитный спиральный кабельный рукав
Номер для заказа	<a href="#">2588640000</a>
Тип	CBC-SP 12-100/25 V2 WT
GTIN (EAN)	4050 118602500
Кол.	25 м

**CBC-SP 12-100/25 V2 WT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Диаметр	10 мм	Длина	100 000 мм
Длина (в дюймах)	3 937 inch	Масса нетто	23,2 g

**Температуры**

Температурный диапазон вставки	-15...60 °C
--------------------------------	-------------

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03		

**Общая информация**

Диаметр	10 мм	Диаметр пучка, макс.	100 мм
Диаметр пучка, мин.	12 мм	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиэтилен	Номинальный диаметр	7,6 мм
Практическое сечение	7 853 mm <sup>2</sup>	Температурный диапазон вставки	-15...60 °C
Цветовой код	белый		

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------