

**ADAP EX M50-1 1/4NPT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	ADAP (переходник, расширяющийся и сужающийся), Адаптер, М 50 , 1 1/4" NPT, IP54, Латунь никелированная
Номер для заказа	<a href="#">1738850000</a>
Тип	ADAP EX M50-1 1/4NPT
GTIN (EAN)	4008190958527
Кол.	1 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 11:01:04 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**ADAP EX M50-1 1/4NPT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 164 g

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Номер сертификата кабельного ввода**

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X	Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX SIR 07.0010X
Обозначение	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Условия утверждения	ATEX, IECEX

**Общие данные**

Вид защиты	IP54	Вид защиты с GWDR	IP54
Кабельные вводы	NPT	Материал	Латунь никелированная
Примечание: степень защиты	Следуйте инструкциям по эксплуатации для достижения более высокого класса защиты IP.	Резьба (внутренняя)	1 1/4" NPT
Резьба (наружная)	M 50	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1,5

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные [EPLAN\\_WSCAD](#)