

**EF-EMC 30 55 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Выпускной фильтр, IP55, серый
Номер для заказа	<a href="#">2557630000</a>
Тип	EF-EMC 30 55 GY
GTIN (EAN)	4050118568271
Кол.	1 Шт.

## EF-EMC 30 55 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	202 мм	Высота (в дюймах)	7,953 inch
Глубина	40 мм	Глубина (дюймов)	1,575 inch
Масса нетто	330 g	Ширина	202 мм
Ширина (в дюймах)	7,953 inch		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...55 °C

## Классификации

ETIM 6.0	EC0025 13	ETIM 7.0	EC0025 13
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06		

## Общие данные

Вид монтажа	зафиксированный	Высота установочных вырезов	178 мм
Исполнение ЭМС	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс фильтра	G 4	Материал	Термопласт
Монтажная высота	6 мм	Монтажная глубина	34 мм
С фильтром	Да	Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
Цветовой код	серый	Ширина установочных вырезов	178 мм

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>

EF-EMC 30 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения

Graph

Shielding effectiveness measurements

