

**EF-EMC 40 55 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Выпускной фильтр, IP55, серый
Номер для заказа	<a href="#">2557670000</a>
Тип	EF-EMC 40 55 GY
GTIN (EAN)	4050118568318
Кол.	1 Шт.

**EF-EMC 40 55 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	252 мм	Высота (в дюймах)	9,921 inch
Глубина	44 мм	Глубина (дюймов)	1,732 inch
Масса нетто	620 g	Ширина	252 мм
Ширина (в дюймах)	9,921 inch		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...55 °C

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06		

**Общие данные**

Вид монтажа	зафиксированный	Высота установочных вырезов	224 мм
Исполнение ЭМС	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс фильтра	G 4	Материал	Термопласт
Монтажная высота	6 мм	Монтажная глубина	38 мм
С фильтром	Да	Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
Цветовой код	серый	Ширина установочных вырезов	224 мм

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>

EF-EMC 40 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения

Graph

Shielding effectiveness measurements

