

**CB-R 200/7.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wielorazowe opaski kablowe są przystosowane do tymczasowego grupowania przewodów oraz do realizacji funkcji open-close.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Opaska kablowa, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}; {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, poliamid 66, 220 N
Nr zam.	<a href="#">1059210000</a>
Typ	CB-R 200/7.5 BLACK
GTIN (EAN)	4032248806157
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 14:53:23 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**CB-R 200/7.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0,079 inch
Masa netto	1,09 g	Szerokość	7,5 mm
Szerokość (cale)	0,295 inch	Wysokość	200 mm
Wysokość (cale)	7,874 inch		

**Temperatury**

Zakres temperatury stosowania	-40...85 °C
-------------------------------	-------------

**materiał instalacyjny**

Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Odporność na promienie UV	Nie	ponownie otwierana	Tak
tworzywo	poliamid 66	wytrzymałość na rozciąganie	220 N
zakres temperatur roboczych, maks.	85 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Średnica kabla, maks.	40 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">DE P1830000 160627 001</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>

**CB-R 200/7.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek**

