

**IE-CSPS5VS0400VAPVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Сборные кабели IE, PROFINET, с двухконтактными штекерными коннекторами в соответствии со спецификациями PROFINET

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Системный кабель, PushPull Power, PushPull Power, ПБХ, 40 м
Номер для заказа	<a href="#">1350120400</a>
Тип	IE-CSPS5VS0400VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118165708
Кол.	1 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 16:08:58 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**IE-CSPS5VS0400VAPVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Длина	40 м	Длина (в дюймах)	1 574,803 inch
Масса нетто	500 g		

**Температуры**

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа	-15 °C...70 °C		

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Технические характеристики кабеля**

Галогены	Да	Изоляция	ПВХ
Количество жил	5	Огнестойкость	по стандарту IEC 60332-1-2
Устойчивость к воздействию масла	Да	Цвет оболочки	серый (аналогично RAL 7001)
Циклы сгиба	1 млн		

**Общие технические данные**

Номинальное напряжение	24 V
------------------------	------

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	в соответствии со спецификацией PROFINET
---------------------------	--

**Стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	в соответствии со спецификацией PROFINET
---------------------------	--

**Электрические свойства**

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	16 A	Номинальное напряжение	24 V
---------------------------------------	------	------------------------	------

**Вилка**

Разъем, левый	PushPull Power	Разъем, правый	PushPull Power
---------------	----------------	----------------	----------------

**Вилка левосторонняя**

Разъем, левый	PushPull Power
---------------	----------------

**Вилка правосторонняя**

Разъем, правый	PushPull Power
----------------	----------------

**IE-CSPS5VS0400VAPVAP-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Конструкция кабеля**

Диаметр оболочки, макс.	8,1 мм	Изоляция	ПВХ
Количество жил	5	Материал оболочки	ПВХ
Материал проводника	Неизолированный медный провод	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Сечение	5*1,5 мм <sup>2</sup>	Цвет оболочки	серый (аналогично RAL 7001)

**Механические свойства и свойства материала кабеля**

Галогены	Да	Огнестойкость	по стандарту IEC 60332-1-2
Радиус изгиба мин., однократный	4 * диаметр	Устойчивость к воздействию масла	Да
Циклы сгиба	1 млн		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ECLASS 9.0	27-06-20-01	ECLASS 9.1	27-06-23-90
ECLASS 10.0	27-06-01-05	ECLASS 11.0	27-06-01-05

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)