

CBDM 200/4.5 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mocowanie kabli lub wiązek za pomocą opasek do rozdzielnic i szaf elektrycznych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Opaska kablowa, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, tworzywo sztuczne, 220 N
Nr zam.	1279300000
Typ	CBDM 200/4.5 NA
GTIN (EAN)	4008190185930
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 17:27:02 CET

CBDM 200/4.5 NA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0,079 inch
Masa netto	1,54 g	Szerokość	4,8 mm
Szerokość (cale)	0,189 inch	Wysokość	203 mm
Wysokość (cale)	7,992 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

materiał instalacyjny

Klasa palności wg UL 94	V-2	Odporność na promienie UV	Nie
Wykonanie	do wiązek kablowych	ponownie otwierana	Nie
tworzywo	tworzywo sztuczne	wytrzymałość na rozciąganie	220 N
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Średnica kabla, maks.	50 mm	Średnica otworu montażowego	6,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------