

CBDM 200/4.5 NA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Крепление кабелей или кабельных пучков с использованием затяжек в коммутационных устройствах и электрошкафах.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Пластмасса, 220 N
Номер для заказа	1279300000
Тип	CBDM 200/4.5 NA
GTIN (EAN)	4008190185930
Кол.	100 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 12:24:21 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CBDM 200/4.5 NA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	203 мм	Высота (в дюймах)	7,992 inch
Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Масса нетто	1,54 g	Ширина	4,8 мм
Ширина (в дюймах)	0,189 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Материал для электромонтажа

Диаметр кабеля, макс.	50 мм	Диаметр крепежного отверстия	6,3 мм
Исполнение	для кабельных жгутов	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Пластмасса	Открыть повторно	Нет
Предел прочности при растяжении	220 N	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ЗагрузкиТехнические данные [EPLAN, WSCAD](#)