

FF-FIMT 2X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|-------------------------------|
| Wykonanie | Mata filtracyjna, IP54, biały |
| Nr zam. | 2556660000 |
| Typ | FF-FIMT 2X 54 |
| GTIN (EAN) | 4050118567281 |
| Ilość | 5 Szt. |

FF-FIMT 2X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------------|------------|-----------|--------|
| Masa netto | 4,4 g | Szerokość | 119 mm |
| Szerokość (cale) | 4,685 inch | Wysokość | 119 mm |
| Wysokość (cale) | 4,685 inch | | |

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...55 °C

Dane ogólne

| | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------|
| Barwny | biały | Klasa filtra | G 4 |
| Stopień ochrony (UL) | Type 12 | Z filtrem | Tak |
| Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C | rodzaj montażu | wciskany |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC0025 13 | ETIM 7.0 | EC0025 13 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 | | |

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

PobieranieDokumentacja użytkownika [Operating instructions](#)