

**AAM 1.5 YE FLASH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild****Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmenmarkierung, 6.2 x 3.5 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">2635520000</a>
Typ	AAM 1.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674088
VPE	40 Stück

**AAM 1.5 YE FLASH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	3,5 mm	Breite (inch)	0,138 inch
Höhe	6,2 mm	Höhe (inch)	0,244 inch
Nettogewicht	0,061 g	Tiefe	4,8 mm
Tiefe (inch)	0,189 inch		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

**Allgemeines**

Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C

**Bemessungsdaten IECEx/ATEX**

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	PA 6.6	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01

**Downloads**

Broschüre/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)