

SKMU M63 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu), Nakrętka kontruująca, M 63, 6 mm, mosiądz, niklowany |
| Nr zam. | 1737050000 |
| Typ | SKMU M63 MS |
| GTIN (EAN) | 4008190956523 |
| Ilość | 25 Szt. |

Data sporządzenia 19 marca 2021 21:36:52 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

SKMU M63 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 10,2 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

| | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Dławnice kablowe | metryczna | Halogenki | Nie |
| długość gwintu | 6 mm | grubość | 6 mm |
| gwint (wewnętrzny) | M 63 | gwint (zewnątrzny) | M 63 |
| rozmiar klucza 1 | 70 mm | skok gwintu | 1,5 mm |
| tworzywo | mosiądz, niklowany | średnica zewnętrzna | 80,85 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)
 Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)

SKMU M63 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

