

IE-PS-V05M-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Обжимной разъем RJ45, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	1963110000
Тип	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651610
Кол.	10 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 0:51:17 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 83,28 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Соединение 1		Соединение 2	
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Обжим
Описание артикула	Variant 5	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.	0,85 мм	Диаметр изоляции, макс.	1,05 мм
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0,36...0,51 мм	Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0,36 мм
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0,51 мм	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0,46...0,61 мм	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 26/1
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 24/1	Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	0,46 мм
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7	Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	0,61 мм
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27/7	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 24/7
Классификация MICE M	M ₃	Классификация MICE I	I ₃
Классификация MICE C	C ₁	Классификация MICE E	E ₃
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр оболочки, макс.	12 мм
Экранирование	закрытый на 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 5, IEC 60603-7-51 Сертификат № (cULus) E316369

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel DUXR.E316369
Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

