

HDC 04A KOLU 1PG11G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | HDC - корпус, Типоразмер: 1, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Корпус для соединений, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: PG 11 |
| Номер для заказа | 1652500000 |
| Тип | HDC 04A KOLU 1PG11G |
| GTIN (EAN) | 4008190402570 |
| Кол. | 1 Шт. |

HDC 04A KOLU 1PG11G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 77,5 мм | Высота (в дюймах) | 3,051 inch |
| Глубина | 26,5 мм | Глубина (дюймов) | 1,043 inch |
| Масса нетто | 41 g | Ширина | 36,5 мм |
| Ширина (в дюймах) | 1,437 inch | | |

Температуры

| | |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

Экологическое соответствие изделия

| | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | |
| Химическая стойкость | Вещество | Ацетон |
| | Химическая стойкость | Условная стойкость |
| | Вещество | Масло для сверления |
| | Химическая стойкость | Стойкость |
| | Вещество | Дизельное топливо |
| | Химическая стойкость | Стойкость |
| | Вещество | Этиловый спирт |
| | Химическая стойкость | Стойкость |
| | Вещество | Трансмиссионное масло |
| | Химическая стойкость | Стойкость |
| | Вещество | Гидравлическое масло |
| | Химическая стойкость | Стойкость |
| | Вещество | Хладагент |
| | Химическая стойкость | Стойкость |
| | Вещество | Бензин |
| | Химическая стойкость | Стойкость |
| | Вещество | Отпотевшее масло |
| | Химическая стойкость | Стойкость |
| | Вещество | Высокосортный бензин |
| | Химическая стойкость | Условная стойкость |
| Вещество | Вода | |
| Химическая стойкость | Стойкость | |
| Вещество | УФ | |
| Химическая стойкость | Нестабильность | |
| Вещество | Озон | |
| Химическая стойкость | Нестабильность | |

Габаритные размеры

| | | | |
|------------------|-----------|------------------|---------|
| Высота корпуса В | 53,5 мм | Длина корпуса | 26,5 мм |
| Кабельный вход | с резьбой | Ширина корпуса С | 26,8 мм |

HDC 04A KOLU 1PG11G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Исполнение**

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка | | Исполнение затворной системы | Поперечная скоба для фиксации на нижней части |
| | Нижняя часть | | |
| Исполнение корпуса | Корпус для соединений | Исполнение скобы | Поперечная скоба |
| Кабельный вход | с резьбой | Количество кабельных входов сбоку | 0 |
| Количество кабельных входов сверху | 1 | Конструкция | Стандартный |
| Момент затяжки | 0,5 Nm | Подходит для ModuPlug® | Нет |
| Резьба (внутренняя) | PG 11 | Тип | Удлинение соединения |
| Типоразмер | 1 | Типоразмер кабельных вводов | PG 11 |

Общие данные

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Вид защиты | IP65 (во вставленном состоянии) | Корпуса ЭМС | Нет |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь | Момент затяжки | 0,5 Nm |
| Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением | Поверхность | Порошковое покрытие |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E92202

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Техническая документация

[1652500000_HDC_04A_KLU_1PG11G_STP_Blatt_1.pdf](#)

HDC 04A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

