

CLI C 1-3 WS/SW . CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 70 mm² można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2.5 - 5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam. | 1568251047 |
| Typ | CLI C 1-3 WS/SW . CD |
| GTIN (EAN) | 4032248441532 |
| Ilość | 500 Szt. |

Data sporządzenia 19 marca 2021 10:32:45 CET

CLI C 1-3 WS/SW . CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość | 5 mm | Głębokość (cale) | 0,197 inch |
| Masa netto | 0,082 g | Szerokość | 4,2 mm |
| Szerokość (cale) | 0,165 inch | Wysokość | 3 mm |
| Wysokość (cale) | 0,118 inch | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

Dane ogólne

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9 | Barwny | biały |
| Drukowanie | . | Halogenki | Tak |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Kolor nadruku | czarny |
| Liczba oznaczników w kombinacji | 1 Szpula = Znaczniki kabli i przewodów | Metoda nadruku | wytłaczanie na gorąco |
| Nadrukowane znaki | symbole | Orientacja nadruku | poziomo |
| Rodzaj nadruku | standard | Szerokość | 4,2 mm |
| Wykonanie | CD | Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
| Zalecane branże | Proces, Maszyny | tworzywo | PVC, miękkie, bez kadmu |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C |

Markery przewodów i kabli

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Halogenki | Tak | Przekrój przyłącza przewodu | 1,5 - 4 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 4 mm ² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1,5 mm ² |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 2,5 - 5 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 5 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2,5 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|----------------------------------|--|
| Dane projektowe | EPLAN_WSCAD |
| Powiadomienie o zmianie produktu | PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN |

CLI C 1-3 WS/SW . CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji