

PRODUCT-DETAILS

## 232RPR6

# Socket-outlet with RCD, 6h, 30mA, 32A, IP44, 2P+E



### Ogólne informacje

Extended Product Type	232RPR6
ID Produktu	2CMA168283R1000
Numer EAN	7392696682831
Opis katalogowy	Socket-outlet with RCD, 6h, 30mA, 32A, IP44, 2P+E
Opis	Socket-outlet with RCD, earthing sleeve position 6h, 30mA, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

### Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2466304
E-Number (Finland)	2421992
E-Number (Norway)	2466304
Numer EAN	7392696682831
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

### Wymiary

Szerokość produktu netto	120 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	149 mm
Waga produktu netto	1.2 kg

### Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	265 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696682831
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	182.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696076753
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 125 sztuka

### Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

### Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	13 ... 21.5 mm
Cable Entry Position	Top
Cable Outlets Per Side	2xØ25
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screw

Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Surface socket outlet with RCD, 30 mA
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#232RPR6
Otwory montażowe	171x90
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	3
Number of RCDs 30mA	1
Number of RCDs	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CRPR
Nazwa produktu	Industrial Socket Outlet with Protection
Rodzaj zabezpieczeń	RCD
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	32 A
Rated Residual Current	30 mA
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	200 ... 250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	Cable entry, knock-outs 2xØ25mm
Odpowiedni do	Socket Outlets with RCD
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000039M0002
Installation Manual	2CMC000039M0002
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda z wyłącznikami różnicowo-prądowymi

