

---

PRODUCT-DETAILS

## 432RAM9B

Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 32 A,  
120/208 ... 144/250 V




---

### Общая информация

Тип расширенного изделия	432RAM9B
Идентификационный номер изделия	2CMA101051R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696010511
Описание в каталоге	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 32 A, 120/208 ... 144/250 V
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, IP44, 32 A, 120/208 ... 144/250 V

---

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696010511
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

---

### Dimensions

Чистая ширина изделия	94 mm
Чистая высота изделия	100 mm
Чистый вес изделия	0.24 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Width	175 mm
Package Level 1 Depth / Length	428 mm
Package Level 1 Height	188 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696014458
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	980 kg
Package Level 2 EAN	7392696065207
Package Level 2 Units	pallet (lift) 400 штука

---



---

**Environmental**


---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Сертификат CB	2CHC660154X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

---



---

**Additional Information**


---

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Цвет крышки	Black
Степень защиты	IP44

Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432RAM9B
Монтажные отверстия	75x75
Тип монтажа	minimized flange, angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERAM
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	120/208 ... 144/250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

## Classifications

e-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

