

PRODUCT-DETAILS

EXLT0620

LFH FLEXIBLE CONDUIT 32MM 20M BLK



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLT0620
ID Produktu	7TCA297120R0141
Numer EAN	5011949001251
Opis katalogowy	LFH FLEXIBLE CONDUIT 32MM 20M BLK
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001251
UPC	786210287652
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	20 m
--------------------------	------

---

## Dane techniczne

---

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

---



---

## Normy środowiskowe

---

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

---



---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

---



---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

Arkusz danych, informacja techniczna	EXLT0620
Instrukcje i podręczniki	EXLT0620
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

---



---

## Klasyfikacje

---

UNSPSC	39131706
--------	----------

---



---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

