

PRODUCT-DETAILS

CP4-13R-10

PUSHBUTTON CP4-13R-10 220V AC/DC



Ogólne informacje

| | |
|-----------------------|--|
| Extended Product Type | CP4-13R-10 |
| ID Produktu | 1SFA619103R1311 |
| Numer EAN | 7320500553688 |
| Opis katalogowy | PUSHBUTTON CP4-13R-10 220V AC/DC |
| Opis | Compact Pushbutton - Maintained - Extended - Red - Illuminated - Black plastic - 1NO |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 2312198 |
| E-Number (Norway) | 4372650 |
| E-Number (Sweden) | 3717289 |
| Numer EAN | 7320500553688 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 8536501999 |

Wymiary

| | |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 0.03 m |
| Wysokość produktu netto | 0.03 m |

| | |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 0.055 m |
| Waga produktu netto | 0.025 kg |

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.1 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.035 m |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.1 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.253 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 7320500381793 |

Normy środowiskowe

| | |
|---------------------------------|--|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Dodatkowe informacje

| | |
|------------------------------|---|
| Typ napędu | Extended |
| Dodatkowe informacje | III. PB |
| Bezel Material | Black Plastic |
| Blok | 1NO |
| Kolor | Red |
| Rodzaj połączenia | Screw Clamp |
| Stopień ochrony obudowy | Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20 |
| Funkcja | Maintained |
| Illumination | Illuminated |
| Lamp Type | LED 220V AC/DC |
| Lens Color | Czerwony |
| Lower Button Color | Czerwony |
| Wytrzymałość mechaniczna | 0.5 million |
| Ilość styków pomocniczych NC | 0 |
| Ilość styków pomocniczych NO | 1 |
| Ilość | 1 sztuka |
| Typ produktu | CP4 |
| Nazwa produktu | Pushbutton |
| Product Range | Compact |

| | |
|---|-------------------------------|
| Rodzaj produktu | CP |
| Częstotliwość znamionowa (f) | 50 / 60 Hz |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _θ) | (120 V) 1.5 A (240 V) 1 A |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _θ) | (24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A |
| Znamionowe napięcie pracy | 220 V AC/DC |
| Data RoHS | 0626 5 |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CCC | 2010010305427787 |
| Certyfikat CQC | CQC2003010305054693 |
| cURus Certificate | UL_E496500-20171020 |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Declaration of Conformity - CCC | 2020980305001187 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMT2015-005451 |
| DNV GL Certificate | 9AKK107046A3749 |
| Informacje środowiskowe | 1SFC151009D0201 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |
| Dane RoHS | 2CMT2015-005451 |

Klasyfikacje

| | |
|------------------|--|
| ETIM 4 | EC002024 - Accessories for control circuit devices |
| ETIM 5 | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 6 | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 7 | EC001028 - Push button, complete |
| Kod klasyfikacji | S |
| UNSPSC | 39121500 |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpituowy → Compact Range

