

PRODUCT-DETAILS

EXLB0430

FLEX CONDUIT 20MM OIL RESISTANT 30M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLB0430
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0070
Европейский товарный код (EAN)	5011949001138
Описание в каталоге	FLEX CONDUIT 20MM OIL RESISTANT 30M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 20mm, Minimum Bore 16mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001138
Универсальный код товара (UPC)	786210287416
Номер таможенного тарифа	8307106000

---

## Dimensions

---

Чистая толщина изделия	30 m
------------------------	------

---



---

## Technical

---

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

---



---

## Environmental

---

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

---



---

## Container Information

---

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	5.9 in 150 mm
Package Level 1 Depth / Length	16.1 in 409 mm
Package Level 1 Width	16.1 in 409 mm
Package Level 2 Units	16 штука

---



---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Технические данные	EXLB0430
Инструкции и руководства	EXLB0430
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

---



---

## Classifications

---

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
---	----------

---



---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

