

PRODUCT-DETAILS

# BW625TPN

## BW625TPN Enclosed Switch Disconnecter



### Общая информация

Тип расширенного изделия	BW625TPN
Идентификационный номер изделия	2CMA142406R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696424066
Описание в каталоге	BW625TPN Enclosed Switch Disconnecter

#### Длинное описание

The enclosure of the ABB's side controlled enclosed switches are made of rigid polycarbonate. The enclosure is UV protected, and protected against low pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The enclosure for 6 pole switches is available in different colors, grey and yellow. The cable entries are of none threaded knock out types with holes for 2 parallel cables, both from top and bottom. Membrane grommets and locking nuts are included (IP54). The handle is padlockable and made for one padlock. The cover is interlocked. The switch includes neutral and PE terminal. The terminals are easily accessible for easy installation.

### Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

### Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Механические чертежи	BAS3131965D25.stp

## Dimensions

Чистая ширина изделия	190 mm
Чистая высота изделия	130 mm
Чистая толщина изделия	65 mm
Чистый вес изделия	0.54 kg

## Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 В) 25 А (690 В) 16 А
Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 В) 7.5 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )	32 А
Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )	В закрытом исполнении 25 А
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	8 kV
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	acc. to IEC/EN 60664-1 690 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 690 V
Handle Color	Серый
Тип рукоятки	Side-operated handle
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	6
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 0.75...10 mm <sup>2</sup> Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.75...10 mm <sup>2</sup>
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	2xø25.5+ø16.5 / 2xø25.5+ø16.5
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Материал корпуса	Plastic
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 NO, 0 NC
Установленные вспомогательные контакты	0 NO контакт, 0 N3 контакт

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC340062D2702
Правила ограничения	2CMC300025D0001

содержания вредных  
веществ. RoHS  
информация

## Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	132 mm
Package Level 1 Depth / Length	191 mm
Package Level 1 Height	68 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.54 kg
Package Level 1 EAN	7392696424066

## Classifications

Код классификации объекта	Q 2CMT005069
ETIM 4	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Switch-  
Disconnectors

