

PRODUCT-DETAILS

EXLB0530

FLEX CONDUIT 25MM OIL RESISTANT 30M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLB0530
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0074
Европейский товарный код (EAN)	5011949001152
Описание в каталоге	FLEX CONDUIT 25MM OIL RESISTANT 30M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001152
Универсальный код товара (UPC)	786210287430
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	30 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm
Package Level 2 Units	16 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXLB0530
Инструкции и руководства	EXLB0530
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
---	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

