
PRODUCT-DETAILS

EXLB0530

FLEX CONDUIT 25MM OIL RESISTANT 30M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLB0530
ID Produktu	7TCA297120R0074
Numer EAN	5011949001152
Opis katalogowy	FLEX CONDUIT 25MM OIL RESISTANT 30M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001152
UPC	786210287430
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	30 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
---------------------	---

Kolor	Black
-------	-------

Material	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering
----------	---

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
-----------------------------------	---------------

Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
----------------------------------	---------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
------------------------------------	---------------

Jednostka opakowania (poziom 2)	16 sztuka
------------------------------------	-----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLB0530
--	----------

Instrukcje i podręczniki	EXLB0530
--------------------------	----------

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617
---------------------------	-----------------

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

