

PRODUCT-DETAILS

SHD204/50

SHD204/50 Switch Disconnecter 4P, 50A



Общая информация

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Тип расширенного изделия | SHD204/50 |
| Идентификационный номер изделия | 2CDD274111R0050 |
| Европейский товарный код (EAN) | 4016779904520 |
| Описание в каталоге | SHD204/50 Switch Disconnecter 4P, 50A |
| Длинное описание | SHD204/50 Switch Disconnecter 4P, 50A |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4016779904520 |
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85369095 |

Dimensions

| | |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 70 mm |
| Чистая высота изделия | 85 mm |
| Чистая толщина изделия | 69 mm |
| Чистый вес изделия | 0.3 kg |

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | 1 штука |
| Package Level 1 Width | 92 mm |
| Package Level 1 Height | 80 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 78 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.32 kg |
| Package Level 1 EAN | 4016779905008 |
| Package Level 2 Units | 24 штука |
| Package Level 2 Width | 275 mm |
| Package Level 2 Height | 210 mm |
| Package Level 2 Depth / Length | 395 mm |
| Package Level 2 Gross Weight | 8.08 kg |
| Package Level 2 EAN | 4016779905480 |

Environmental

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды | Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +70 °C |
| Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 | 5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In |
| Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27 | 25g / 2 shocks / 13 ms |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |

Additional Information

| | |
|--|---|
| Тип исполнительного элемента (рабочая головка) | Toggle |
| Сечение подключаемого кабеля | Гибкий 0.75 ... 16 mm ² Жесткий 0.75 ... 25 mm ² Многожильный 0.75 ... 25 mm ² |
| Степень защиты | IP20 |
| Материал корпуса | Insulation Group I, RAL 7035 |
| Монтажное положение | Any |
| Количество полюсов | 4 |
| Operational Voltage | Maximum 436 V AC Minimum 12 V AC |
| Overvoltage Category | III |
| Степень загрязнения | степень загрязнения 3 |
| Потери мощности | at Rated Operating Conditions per Pole 3.17 W |
| Основной тип изделия | SHD200 |
| Название изделия | Switch Disconnectors |

| | |
|---|---|
| Номинальный ток (I_n) | 50 A |
| Номинальная частота (f) | 50 Hz 60 Hz |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp}) | 4 kV (6.2 kV @ sea level) (5.0 kV @ 2000 m) |
| Номинальное рабочее напряжение | 415 V AC |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | Pozidriv 2 |
| Замечания | IP40 in enclosure with cover |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 20170302 |
| Тип клемм | Клеммы с винтовым зажимом |
| Крутящие моменты затяжки | 2 N·m |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--|-----------------|
| Технические данные | 2CDC441016D0201 |
| Декларация о соответствии - CE | 2CDK440035D2703 |
| Инструкции и руководства | 2CDC441016D0201 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CDK440037D0202 |

Classifications

| | |
|---------------------------|--|
| ETIM 4 | EC001545 - Main switch for distribution board |
| ETIM 5 | EC001545 - Main switch for distribution board |
| ETIM 6 | EC001545 - Main switch for distribution board |
| ETIM 7 | EC001545 - Main switch for distribution board |
| Код классификации объекта | Q |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| e-класс | V11.0 : 27142301 |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Command and Signalling devices → Switch Disconnectors

