

---

PRODUCT-DETAILS

# MLP93-C-A

## SHRINK-KON 25X1,2M TRANSP.



---

### Общая информация

Тип расширенного изделия	MLP93-C-A
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0487
Европейский товарный код (EAN)	5414363105749
Описание в каталоге	SHRINK-KON 25X1,2M TRANSP.
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/32 Inch/2.4mm Expanded Diameter, Transparent, 25 X 1.22M Lengths

---

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363105749
--------------------------------	---------------

---

### Dimensions

Чистый вес изделия	.011 lb
	4.989 g

---

### Container Information

Package Level 2 Units	25 штука
Package Level 2 Width	1.9 in

	48 mm
Package Level 2 Height	1.8 in
	46 mm
Package Level 2 Depth / Length	49.3 in
	1252 mm

## Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Transparent
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	Plastic conduit
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210521213

## Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	MLP93-C-A
Инструкции и руководства	MLP93-C-A

## Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

## Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

