

PRODUCT-DETAILS

2334 AG

2334 AG Socket outlet



Ogólne informacje

Extended Product Type	2334 AG
ID Produktu	2CKA002381A0010
Numer EAN	4011395252604
Opis katalogowy	2334 AG Socket outlet
Opis	With hinged lid.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395252604
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.226 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania	0.184 m

(poziom 1)	
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.116 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.315 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.26 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	grey
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Material	Material quality: Duroplast Material: Plastic
Rodzaj montażu	Surface Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	Socket outlet
Nazwa produktu	Socket outlet
Product Range	Aluminium die-cast/special devices
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
ID produktu zastąpienego	2381-0-0010
Data RoHS	19980620
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3363
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Surface Mounted

