

PRODUCT-DETAILS

# 463RS1W

## Ind. P&S#463RS1W



### Ogólne informacje

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Extended Product Type | 463RS1W   |
| ID Produktu           | 2CMA167336R1000   |
| Numer EAN             | 7392696673365   |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#463RS1W  |
| Opis                  | Surface socket-outlet, earthing sleeve position 1h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416585               |
| E-Number (Finland)         | 2416585               |
| E-Number (Norway)          | 2416585               |
| Numer EAN                  | 7392696673365         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Szerokość produktu netto | 118 mm          |
| Wysokość produktu netto  | 263 mm          |
| Waga produktu netto      | 1.15 kg         |
| Rysunki mechaniczne      | 9AKK107991A3848 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 152 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 120 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 265 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.26 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696673365            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 177.5 kg                 |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696072991            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 125 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+N+E                   |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C            |
| Cable Cross-Section     | 6 ... 25 mm <sup>2</sup> |
| Cable Entry Position    | Cable entry Ø32mm        |
| Kolor                   | Grey                     |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                    |
| Stopień ochrony obudowy | IP67<br>IP69             |
| Częstotliwość (f)       | AC Hz                    |
| Funkcja                 | Surface socket outlet    |
| Materiał obudowy        | Thermoplastic (PBT)      |
| Opis                    | Ind. P&S#463RS1W         |
| Otwory montażowe        | 176x76                   |
| Liczba biegunów         | 5                        |
| Ilość                   | 1 sztuka                 |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Typ produktu                   | TRS                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | Optional voltage V               |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Surface Socket Outlets           |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000038M0001                  |
| Installation Manual            | 2CMC000038M0001                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 8 ... 4 AWG      |
| Momenty dokrecające | WireClamp3.5 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

