

PRODUCT-DETAILS

# CA16VT

## CA16VT Comp.DB 1PW 6R trans.door



### Общая информация

Тип расширенного изделия	CA16VT
Идентификационный номер изделия	2CPX052200R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617522003
Описание в каталоге	CA16VT Comp.DB 1PW 6R trans.door

Длинное описание	compact distribution boards, partly assembled cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, transparent door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 950 x 300 x 160, Grid unit 6 GU, panel width 1, 6-rows, Space units 72, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable
------------------	--

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617522003
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

---

## Dimensions

Чистая ширина изделия	300 mm
Чистая высота изделия	950 mm
Чистая толщина изделия	160 mm
Чистый вес изделия	12.255 kg

---



---

## Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	306.000 mm
Package Level 1 Height	952.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	12.745 kg
Package Level 1 EAN	4011617522003
Package Level 2 Units	pallet (lift) 22 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1800.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm

---



---

## Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	expanded with distributor fields
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	72
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	1
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	135.1 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	6
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 43.6 W $\Delta t = 25K$ 57.6 W $\Delta t = 30K$ 72.2 W
Основной тип изделия	ComfortLine Compact CA
Название изделия	CA16VT Comp.DB 1PW 6R trans.door
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток ( $I_n$ )	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Интервалы	125 mm
Стандарты	DIN EN 61439-3

Тип клемм

Quick-Terminal

---

**Certificates and Declarations (Document Number)**

---

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4771
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

---

---

**Classifications**

---

ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

---

---

**Категории**

---

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

