

PRODUCT-DETAILS

332RPR6

Socket-outlet with RCD, 6h, 30mA, 32A, IP44, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	332RPR6
Идентификационный номер изделия	2CMA168291R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696682916
Описание в каталоге	Socket-outlet with RCD, 6h, 30mA, 32A, IP44, 3P+E
Длинное описание	Socket-outlet with RCD, earthing sleeve position 6h, 30mA, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2466305
E-Number (Finland)	2421812
E-Number (Norway)	2466305
Европейский товарный код (EAN)	7392696682916
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
Чистая высота изделия	149 mm
Чистый вес изделия	1.2 kg

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.3 kg
Package Level 1 EAN	7392696682916
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	182.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696076760
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Top
Выводов кабеля на одну сторону	2xØ25
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Surface socket outlet with RCD, 30 mA
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)

Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332RPR6
Монтажные отверстия	171x90
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	4
Количество УЗО 30 мА	1
Количество УЗО	1
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CRPR
Название изделия	Industrial Socket Outlet with Protection
Тип защиты	RCD
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	Cable entry, knock-outs 2xØ25mm
Подходит для	Socket Outlets with RCD
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000039M0002
Руководство по монтажу	2CMC000039M0002
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с ВДТ

