

PRODUCT-DETAILS

## 463MHS5W

### Switched interlocked socket-outlet, 5h, 63A, IP67, 3P+N+E



#### Ogólne informacje

Extended Product Type	463MHS5W
ID Produktu	2CMA170148R1000
Numer EAN	7392696701488
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet, 5h, 63A, IP67, 3P+N+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, horisontal, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 60 Hz, color code Black

#### Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417012
E-Number (Finland)	2420439
E-Number (Norway)	2417012
Numer EAN	7392696701488
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

#### Wymiary

Szerokość produktu netto	206 mm
Wysokość produktu netto	168 mm
Waga produktu netto	2.1 kg

## Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Długość opakowania (poziom 1)	215 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696701488
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	196.4 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696078016
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 84 sztuka

## Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	17 ... 35 mm
Cable Entry Position	Top and bottom
Cable Outlets Per Side	1xØ32
Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Switched Interlocked Socket Outlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#463MHS5W
Otwory montażowe	152x132
Rodzaj montażu	Horizontal

Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMHS
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	63 A
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	347/600 ... 400/690 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Funkcja dodatkowa	Cable entry, knock-outs 2xØ32mm
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets, Horizontal
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000031M0001
Installation Manual	2CMC000031M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

## Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

