

PRODUCT-DETAILS

316RAM6

Socket-outlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, minimized flange, angled, 3P+E



Общая информация

| | |
|---------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия | 316RAM6 |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA170012R1000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696700122 |
| Описание в каталоге | Socket-outlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, minimized flange, angled, 3P+E |
| Длинное описание | Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, minimized flange, angled, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden) | E2416468 |
| E-Number (Finland) | 2421405 |
| E-Number (Norway) | 1564543 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696700122 |
| Страна происхождения | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа | 10 штук |

Dimensions

| | |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 83 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 89 mm |
| Чистый вес изделия | 0.24 kg |
| Механические чертежи | 9AKK107991A3700 |

Container Information

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width | 154 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 182 mm |
| Package Level 1 Height | 378 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 2.4 kg |
| Package Level 1 EAN | 7392696702102 |
| Package Level 1 Units | box 10 штука |
| Package Level 2 Width | 800 mm |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm |
| Package Level 2 Height | 900 mm |
| Package Level 2 Gross Weight | 1100 kg |
| Package Level 2 EAN | 7392696077774 |
| Package Level 2 Units | pallet (lift) 450 штука |

Environmental

| | |
|---|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|---|-----------------------------------|

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|---|-----------------|
| Сертификат CB | 2CHC660153X0201 |
| Декларация о соответствии - CE | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO | 1614201 |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 |

Additional Information

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Дополнительная информация | 3P+E |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C |
| Сечение кабеля | 1.5 ... 4 mm ² |
| Диаметр кабеля | 13 ... 17 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Цвет | Red |
| Тип подключаемой схемы | Screw |
| Степень защиты | IP44 |
| Частота (f) | 50 Hz 60 Hz |
| Функция | Panel mounted socket |
| Материал корпуса | Plastic (PA) |
| Описание счета-фактуры | Ind. P&S#316RAM6 |
| Монтажные отверстия | 66x66 |
| Тип монтажа | Minimized angled flange |
| Количество полюсов | 4 |
| Заказать несколько | 10 штука |
| Основной тип изделия | ERAM |
| Название изделия | Panel mounted socket |
| Тип защиты | Splashproof |
| Номинальный ток (I_n) | 16 A |
| Номинальная частота (f) | 50...60 Hz |
| Номинальное напряжение (U_r) | 380 ... 415 V |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2 |
| Стандарты | IEC 60309-1, -2 |
| Подходит для | Socket Outlets for Panel Mounting |
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства | 2CMC700014C0016 |
| RAL Number | RAL 7001 - Silver Grey |

Classifications

| | |
|--|----------|
| е-класс | 27440504 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

Technical

| | |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size | 14 ... 12 AWG |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

