


PRODUCT-DETAILS

CPS4G-100-CV0

BRAID SLEEVE CONF CV0 GREY



Ogólne informacje

Extended Product Type	CPS4G-100-CV0
ID Produktu	7TCG054800R0085
Numer EAN	5415022137743
Opis katalogowy	BRAID SLEEVE CONF CV0 GREY
Opis	Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 4mm (0.157 Inches), Expandable Diameter Range 3mm (0.118 Inches) to 7mm (0.275 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022137743
-----------	---------------

Wymiary

Głębokość produktu netto	328.08 ft 100 m
Waga produktu netto	1.078 lb 488.889 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 reel
----------------------	--------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	14 in 356 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	13 in 330 mm
Długość opakowania (poziom 1)	29 in 737 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.76 in 375 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.78 in 350 mm
Długość opakowania (poziom 2)	29.53 in 750 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Kolor	Gray
Material	Polyester
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER ARTICLES OF YARN STRIP
Rodzaj produktu	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
UPC	786209324306

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	CPS4G-100-CV0
Instrukcje i podręczniki	CPS4G-100-CV0

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

