

PRODUCT-DETAILS

BI-F-2.0.1

BI-F-2.0.1 Binary Input, 2-fold, FM



Общая информация

Тип расширенного изделия	BI-F-2.0.1
Идентификационный номер изделия	2CDG510002R0011
Европейский товарный код (EAN)	4016779941679
Описание в каталоге	BI-F-2.0.1 Binary Input, 2-fold, FM

Длинное описание

2 channels can be connected with conventional push-buttons or auxiliary contacts. The information of contact scanning can be used to control free@home actuators or for indicate status information. The contact scanning voltage are made available by binary input device. The devices are supplied by free@home bus, there is no additional power supply necessary. The compact design allows the installation of conventionell 60 mm installation box or device box.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779941679
Номер таможенного тарифа	85389091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Finland)	2815506
E-Number (Sweden)	1701115

Dimensions

Чистая толщина изделия	40 mm
------------------------	-------

Чистая высота изделия	12 mm
Чистая ширина изделия	39 mm
Чистый вес изделия	0.043 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779941679
Package Level 1 Depth / Length	23 mm
Package Level 1 Height	65 mm
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.06 kg

Technical

Compatible Bus Systems	free@home
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	Flush Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDG941152P0002
Инструкции и руководства	2CDG941152P0002
Декларация о соответствии - CE	2CDK504095D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK504095D2701

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Classifications

ETIM 5	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 6	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 7	EC000688 - Binary input for bus system
e-класс	V11.0 : 27143121
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → free@home → Standard Inputs → Binary Inputs, Contact Scanning

