

PRODUCT-DETAILS

# 432QBA6

## Ind. P&S#432QBA6



### Ogólne informacje

Extended Product Type	432QBA6
ID Produktu	2CMA102391R1000
Numer EAN	7392696023917
Opis katalogowy	Ind. P&S#432QBA6
Opis	Panel mounted inlets, unified flange, angled, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, screwless terminals

### Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2405073
Numer EAN	7392696023917
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

### Wymiary

Szerokość produktu netto	85 mm
Wysokość produktu netto	102 mm
Waga produktu netto	0.48 kg

---

**Informacje o pakowaniu**


---

Szerokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	265 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	230 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.141 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696038621
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

---



---

**Normy środowiskowe**


---

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

---



---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**


---

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

---



---

**Dodatkowe informacje**


---

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP44
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Inlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#432QBA6
Otwory montażowe	70x70
Rodzaj montażu	angled
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	QBA
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )	32 A

Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe ( $U_f$ )	200/346 ... 240/415 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red

---

## Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39120000

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

