

PRODUCT-DETAILS

463RAU4W

Ind. P&S#463RAU4W



Ogólne informacje

Extended Product Type	463RAU4W
ID Produktu	2CMA167462R1000
Numer EAN	7392696674621
Opis katalogowy	Ind. P&S#463RAU4W
Opis	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 4h, rated current 63A, IP67 watertight, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2416768
E-Number (Finland)	2416768
E-Number (Norway)	2416768
Numer EAN	7392696674621
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	106 mm
Wysokość produktu netto	147 mm
Waga produktu netto	0.63 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Długość opakowania (poziom 1)	112 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	139 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.63 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696674621
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	240.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696073271
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 350 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614204
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm ²
Średnica kabla	17 ... 35 mm
Kolor	Yellow
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Socket outlet, panel mounting, unified flange, angled
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#463RAU4W
Otwory montażowe	84x80
Rodzaj montażu	unified flange, angled

Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TRAU
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	57/100 ... 75/130 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Socket Outlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000038M0001
Installation Manual	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

